

## compact *lite*



**DOPPIA PORTATA**



**GRANDE CAPACITÀ  
ELABORATIVA**



**HARDWARE AD ELEVATE  
PERFORMANCE**



**BATTERIA DI BACKUP**



**VISORE TFT 5,7"  
A COLORI**



**STAMPANTE  
TERMICA 2"**

**DISPONIBILE LA  
VERSIONE  
AMBULANTE**



compact  
**lite**



L41XP49XH65cm



L41XP53XH20cm

compact **lite** CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	LITE PL	LITE CS
Portata	Multirange 12/30 kg - 2/5 g Multirange 6/15 kg - 2/5 g	
Cella di carico	30 kg 6000 div. multirange 15kg 3000 div. multirange	
Interfaccia operatore	89 tasti meccanici impermeabili display grafico TFT 5,7" a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED	
Interfaccia cliente	display grafico TFT 5,7" a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED	
PLU	56 PLU diretti - 4 operatori	
Stampante	stampante termica 2" alta risoluzione anima rotolo: 40 mm diametro rotolo: 90mm larghezza rotolo da 58mm a 62mm sensore per posizione etichetta carta (fine carta/allineamento etichetta)	
Espansione di memoria	integrata	
Conessioni	2 porte RS232 su DB9 + 1 LAN/Ethernet + 1 USB per aggiornamento software	
Alimentazione	230 Vca (+10%-15%) batteria di back up (24V 1,2 A)	
Consumo	in fase di stampa circa 160W, pari a 0,16kW/ora in attesa circa 25W (con batterie in carica) pari a 0,025kW/ora	

\*LA VERSIONE AMBULANTE È DISPONIBILE SIA DI PRODUZIONE CHE CON KIT DA INSTALLARE ON SITE.

*N.B.: Sostituendo la scheda connessioni è possibile trasformare una Compact LITE in una Compact LITE AMBULANTE! La procedura di trasformazione deve essere effettuata da un tecnico abilitato.*

